

DS-2CD2342WD-I 4MP WDR EXIR Turret Netzwerk Kamera



- Bis zu 4 Megapixel Auflösung
- Full HD1080p Video
- Dual Video Stream
- 2.8mm/4mm/6mm Fix-Objektiv
- 120dB Wide Dynamic Range (WDR)
- 3D Digitale Rauschunterdrückung
- Gegenlichtkompensation (BLC)
- DC12V & PoE
- H.264+
- EXIR LED
- Bis zu 30m IR Reichweite
- IP67
- 3-axial verstellbar

Zubehör



Wandhalterung
DS-1273ZJ-130-TRL



Montagebox
DS-1280ZJ-M



Montagebox (geneigt)
DS-1281ZJ-M



Eckhalterung
DS-1276ZJ



Masthalterung
DS-1275ZJ



DS-2CD2342WD-I 4MP WDR EXIR Turret Netzwerk Kamera



Spezifikationen

Kamera	
Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Mindestbeleuchtung	0.01Lux @ (F1.2, AGC Ein), 0 Lux bei IR
Verschlusszeit	1/3 Sek. bis 1/10,000 Sek.
Objektiv	2.8mm, 4mm, 6mm @ F2.0, Blickwinkel horizontal ca.: 106° (2,8mm), 83° (4mm), 55,4° (6mm)
Objektivart	M12
Tag & Nacht	IR Sperrfilter mit Autoumschaltung
DNR	3D DNR
Wide Dynamic Range	120dB
Manuell ausrichtbar	Horizontal: 0° ~ 360°, Vertikal: 0° ~ 75°, Rotation: 0° ~ 360°
Kompressionsstandard	
Videokompression	H.264 / MJPEG/ H.264+
H.264 Type	Main Profile
Videoübertragungsrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Dual Stream	Ja
Image	
Max. Auflösung	2688 × 1520 Pixel
Bildübertragungsrate	Main Stream: 50Hz/60hz: 20/20fps (2688 × 1520), 25/30fps (1920 × 1080), 25/30fps (1280 × 720) Sub Stream: 50Hz/60hz: 25/30fps (640 × 360), 25/30fps (352 × 240)
Bildeinstellungen	Korridorformat, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe - einstellbar über Webbrowser oder Clientsoftware
BLC	Ja, Zonen konfigurierbar
ROI Codec	Ja
Netzwerk	
Netzwerkspeicher	NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR
Alarmereignisse	Bewegungserkennung, Videosabotagealarm, Netzwerkverlust, IP-Adresskonflikt, Speicher-Fehler
Protokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Sicherheit	Anti-Flicker, Heartbeat, Bildspiegelung, Passwortschutz, Privatzenenmaskierung, Wasserzeichen, IP-Adressen Filter, Anonymer Zugriff
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
Schnittstelle	
Netzwerkschnittstelle	1 RJ45 10M/ 100M Ethernet port

DS-2CD2342WD-I 4MP WDR EXIR Turret Netzwerk Kamera



Allgemein

Betriebsbedingungen	-30 °C – +60 °C (-22 °F – 140 °F), Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend)
Stromversorgung	DC12V ± 10%, PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	Max. 5.5W (Max. 7.5W mit IR Sperrfilter an)
IR Reichweite max.	30 Meter
Schutzart	IP67
Abmessungen	Φ127 × 97.5 (5.0" × 3.8")
Gewicht	670g (1.5 lbs)

Verfügbare Modelle

DS-2CD2322WD-I

Abmessungen

