

Datenblatt DS-77XXNI-ST

HIKVISION

NVR Rekorder für IP-Kameras, pro Kanal bis zu 5 Megapixel

Verfügbare Modelle:

DS-7716NI-ST (16-Kanal-DVR)

DS-7732NI-ST (32-Kanal-DVR)



Abbildung ähnlich,
Ausführung und Bauform kann abweichen.

Features:

- bis zu 5 Megapixel pro Kanal
- HDMI- und VGA Videoausgang mit bis zu 1920 x 1080 Pixeln
- Plug and Play-Verbindung mit HIKVISION IP-Kameras
- Onvif kompatibel
- H.264 Videokompression

TECHNISCHE DATEN

Modell	DS-7716NI-ST	DS-7732NI-ST
Video / Audio Eingang		
IP Video Eingang	16-ch	32-ch
2-Wege-Audio	1-ch, BNC (2.0 Vp-p, 1kΩ)	
Netzwerk		
Eingehende Bandbreite	80 Mbps	160 Mbps
Ausgehende Bandbreite	240 Mbps	160 Mbps
Fernverbindung	128	
Video / Audio Ausgang		
Aufnahmeauflösung	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
Bildfrequenz	Main Stream: 25 fps (P) / 30 fps (N)	
	Sub-Stream: 25 fps (P) / 30 fps (N)	
CVBS Ausgang	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) Auflösung: 704 x 576 (PAL); 704 x 480 (NTSC)	
HDMI Ausgang	1-ch, Auflösung: 1920 x 1080P / 60Hz, 1920 x 1080P / 50Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz	
VGA Ausgang	1-ch, Auflösung: 1920 x 1080P / 60Hz, 1600 x 1200 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1280 x 720 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz	
Audio Ausgang	2ch, BNC (Linear, 600Ω)	
Decodierung		
Live-Ansicht / Wiedergabeauflösung	5MP / 3MP / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	
Leistung	16-ch @ 720P, 8-ch @ 1080P	
Festplatte		
SATA	4 SATA Schnittstellen z.B. für 4 HDDs oder 2 HDDs + 1 DVD-R/W Brenner	
eSATA	1x	
Kapazität	Bis zu 4TB Kapazität für jede HDD	
Externe Schnittstelle		
Netzwerkschnittstelle	1x RJ-45 10/100/1000 Mbps Ethernet-Anschluss	
Serielle Schnittstelle	RS-232; RS-485; Tastatur	
USB Schnittstelle	3x USB 2.0	
Alarm Ein-/ Ausgang	16 / 4	

Allgemein		
Stromversorgung	100 bis 240 VAC, 6.3A, 50 bis 60 Hz	
Stromverbrauch	40W	45W
Empfohlene Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C (14°F bis 131°F)	
Empfohlene Luftfeuchtigkeit	10 bis 90%	
Gehäuse	Passend für 19" Rack- oder Desktopmontage	
Abmessungen (B x H x T)	445 x 390 x 70mm	
Gewicht (ohne Festplatte oder DVD-RW)	ca. 4 Kg (8,82 lb)	

Hergestellt für/ Herausgeber/ Distributor Deutschland:

B&S Technology GmbH, Max-Planck-Straße 9, 23701 Eutin
 WEEE-Reg.Nr.: DE 44672519.

Alle Angaben beruhen auf Herstellerangaben. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen im Sinne der qualitativen Weiterentwicklung sind auch ohne besondere Ankündigung nicht ausgeschlossen.

