



4 MP Zylinder IP-Kamera 4mm IR LED WDR H.265 GD-CI-AP4617T

- Unterstützt Dual Power PoE/DC12V
- H.265, H.264 & MJPEG-Kompressionsverfahren
- Objektiv: f = 4 mm, 78° horizontaler Winkel
- 4 Megapixel IP-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 50m Reichweite
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke



| Technische Daten | GD-CI-AP4617T |
|-----------------------------------|--|
| Bildaufnahmeelement : | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Videoauflösung : | 2560 x 1440 |
| Empfindlichkeit (Farbe) : | 0,018 Lux @ F1.6 (AGC ON) |
| Empfindlichkeit (SW) : | 0 Lux LED IR on |
| Shutter-Verschlusszeit : | 1/3" ~ 1/100, 000 sec |
| Bildintegration: | Ja |
| Objektivbrennweite : | 4 mm |
| Horizontaler Betrachtungswinkel : | 78° |
| Blendenwert : | F1.6 |
| Objektivart : | M12 |
| Befestigung : | Schwenken: 0° bis 360°, Neigen:0° bis 100°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar |
| Farbe/SW : | Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter |
| Wide Dynamic Range: | 120 dB |
| Bild Verbesserung: | BLC, 3D DNR |
| Tag/Nacht (IR-CUT Filter) : | Automatisch, Zeitplan |
| Max. IR-Reichweite : | bis zu 50 m |
| Wellenlänge : | 850nm |
| Interessenbereich : | 1 Zone je Hauptstream und Substream |
| Bildeinstellungen : | Drehmodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe einstellbar durch Client Software oder Browser |
| Videokompression : | Main stream: H.265, H.264 Sub stream: H.265, H.264, MJPEG Third Stream: H.265, H.264, MJPEG |
| Bildanalysefunktion : | Detektieren von Eindringen in definierte Bereiche, Kreuzen einer Linie und Gesichter von Menschen. Manipulationserkennung an der Kameras wie Defokussierung und Szenenwechsel. |
| H.264 Profil: | Main Profile / High Profile |
| Bit Rate : | 32Kbps ~ 16Mbps |
| Bildrate : | Main Stream 50Hz: 25Bps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30Bps (2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) Sub-Stream 50Hz: 25Bps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30Bps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) Third Stream 50Hz: 25Bps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30Bps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
| Netzwerkprotokoll : | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |

| | |
|------------------------------|--|
| SD-Karte : | Micro SD/SDHC/SDXC card mit ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS) |
| Anzahl Clients : | Bis zu 32 gleichzeitig |
| Benutzer : | 3 Ebenen: Administrator, Operator and User |
| Event-Quelle : | Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft, illegale Anmeldung, Bewegungserkennung |
| Funktionen : | Resetknopf, Antiflicker, drei Datenströme, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzenen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter |
| Netzwerkanschlüsse : | 1x 10/100 Base T/TX PoE+ (RJ-45) |
| Kreuzen von Linien erkennen: | Überschreiten einer vordefinierten Linie |
| Bewegungserkennung: | Eintreten und verbleiben in einem einstellbaren Bereich |
| Normen : | CE, EAC, FCC, RoHS konform |
| Schutzklasse: | IP67 |
| Überspannungsschutz : | TVS 2000V Blitzschutz, Überspannungsschutz and Schutz vor Spannungsspitzen |
| Standard : | ONVIF (Profile S, Profile G), CGI, ISAPI |
| Betriebstemperatur : | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
| Rel. Luftfeuchte: | weniger als 90% |
| Versorgungsspannung : | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af) |
| Leistungsaufnahme: | Max. 9,5 W |
| Abmessungen : | Ø 105 × 299,7 mm (Ø 4,1 × 11,8 inch) |
| Gewicht : | 1180 g (2,6 lb) |

Zubehör:

GD-BR-AJX04



GD-BR-AML01



GD-BR-AMC03