



## 5 MP Bullet HD-TVI Kamera 2,7 ~ 13,5mm Motor Vario ICR IR LED PoC

**GD-CT-AC5833T**

- 5 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 40m Reichweite
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,7 - 13,5 mm
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke



**Technische Daten** **GD-CT-AC5833T**

Bildaufnahmeelement :	5.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte :	2560 (H) × 1944 (V)
Videonorm :	PAL/NTSC
Empfindlichkeit (Farbe) :	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW) :	0 Lux LED IR on
Shutter-Verschlusszeit :	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Objektivbrennweite :	2,7 ~ 13,5 mm, motorisiertes Vario-Objektiv
Horizontaler Betrachtungswinkel :	95,7° (Wide) ~ 29,1° (Tele)
Blendenwert :	F1.4 ~ F3.5
Objektivart :	Ø14
Befestigung :	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen:-90° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Farbe/SW :	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Max. IR-Reichweite :	Bis zu 40 m
Optische Wellenlänge :	850nm
Bildrate :	PAL: 5 MP@20 Bps, 4 MP@25Bps, 1080P@25Bps NTSC: 5 MP@20 Bps, 4 MP@30Bps, 1080P@30Bps
Videoausgänge :	1x HD-TVI (BNC)
Bildschirmmenü :	Englisch
Weissabgleich :	Auto / Manuell
Wide Dynamic Range:	Digital WDR
Bild Verbesserung:	BLC, 2D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC
Steuerung über Koaxial :	Coaxitron®, CCVC
Normen :	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklasse:	IP67
Betriebstemperatur :	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
Versorgungsspannung :	12 VDC ±15%, PoC.af
Leistungsaufnahme:	Max. 8 W
Abmessungen :	92 × 84,8 × 269,6 mm (3,62 × 3,34 × 3,34 inch)
Gewicht :	680 g (1.5 lb)

**Zubehör:**



GD-BR-AJX04



GD-AC-VB01



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01