



2 MP Eyeball HD-TVI Kamera 2,8mm IR LED WDR PIR GD-CT-AP2117E

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Objektiv: f = 2,8 mm Weitwinkel
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 20m Reichweite
- Bei PIR-Detektion erfolgt weißer LED Blitzalarm



Technische Daten **GD-CT-AP2117E**

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bildaufnahmeelement : | 2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS |
| Effektive Bildpunkte : | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Videonorm : | PAL/NTSC |
| Empfindlichkeit (Farbe) : | 0,005 Lux @ F1.2 |
| Empfindlichkeit (SW) : | 0 Lux LED IR on |
| Shutter-Verschlusszeit : | 1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec |
| Bildintegration: | Ja |
| Objektivbrennweite : | 2,8 mm |
| Horizontaler Betrachtungswinkel : | 103.5° |
| Objektivart : | M12 |
| Befestigung : | Schwenken: 0° bis 360°, Neigen:0° bis 75°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar |
| Farbe/SW : | Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter |
| Anzahl der Privatzenen : | 4 Zonen, rechteckig |
| Max. Zonen für Bewegungserkennung : | 4 programmierbare Zonen |
| Max. IR-Reichweite : | Bis zu 20 m |
| Optische Wellenlänge : | 850nm |
| PIR Sensor Reichweite: | 11 m |
| PIR Sensor Winkel: | 110° |
| Weisse bLED: | Alarm/ Off |
| Bildrate : | 1080p@25Bps, 1080p@30Bps |
| Videoausgänge : | 1x HD-TVI (BNC) |
| Alarmausgänge : | 1 Relais, normal geöffnet, Klemmenblock |
| Bildschirmenü : | Englisch |
| Weissabgleich : | Auto / Manuell |
| Wide Dynamic Range: | 130 dB |
| Bild Verbesserung: | WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC, Helligkeit, Schärfe, Smart-IR |
| Steuerung über Koaxial : | Coaxitron®, CCVC |
| Normen : | CE, EAC, FCC, RoHS konform |
| Schutzklasse: | IP67 |
| Betriebstemperatur : | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) |
| Rel. Luftfeuchte: | weniger als 90% |
| Versorgungsspannung : | 12 VDC ±10% |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Leistungsaufnahme: | Max. 4,5 W |
| Abmessungen : | Ø 110 x 90 mm (Ø 4.32 x 3.53 inch) |
| Gewicht : | 310 g (0.68 lb) |

Zubehör:



GD-BR-AMW14



GD-BR-AJX04



GD-AC-VB01