



2 MP Bullet HD-TVI Kamera 2,8~12mm Motor Vario ICR IR LED WDR PoC

GD-CT-AP2837T

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,8 - 12 mm
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 40m Reichweite
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V



Technische Daten **GD-CT-AP2837T**

Bildaufnahmeelement :	2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte :	1920 (H) x 1080 (V)
Videonorm :	PAL/NTSC
Empfindlichkeit (Farbe) :	0,005 Lux @ F1.2
Empfindlichkeit (SW) :	0 Lux LED IR on
Shutter-Verschlusszeit :	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Bildintegration:	Ja
Objektivbrennweite :	2,8 ~ 12 mm, Motorisiert, Autofokus
Horizontaler Betrachtungswinkel :	103° (Wide) ~ 32.1° (Tele)
Blendenwert :	F1.4 ~ F3.5
Objektivart :	Ø14
Befestigung :	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen:0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Farbe/SW :	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Max. IR-Reichweite :	25/40 m (abhängig von der Szenenreflektion)
Optische Wellenlänge :	850nm
Bildrate :	1080p@25Bps, 1080p@30Bps
Videoausgänge :	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1,0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR aus
Bildschirmmenü :	Englisch
Weissabgleich :	Auto / Manuell
Wide Dynamic Range:	120 dB
Bild Verbesserung:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC, Helligkeit, Schärfe, Smart-IR
Steuerung über Koaxial :	Coaxitron®, CCVC
Normen :	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklasse:	IP67
Betriebstemperatur :	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
Versorgungsspannung :	12 VDC ±15%, PoC.af
Leistungsaufnahme:	Max. 8 W
Gewicht :	900 g (1.98 lb)

Zubehör:



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01



GD-AC-VB01