



## 2 MP Fixdome HD-TVI Kamera 2,8~12mm Motor Vario IR LED WDR PoC

**GD-CT-BP2837V**

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,8 - 12 mm
- Privatzonenmaskierung
- Zwei Videoausgänge: HD-TVI und Analog FBAS (PAL)
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- WDR (Wide Dynamic Range) für extreme Gegenlichtsituationen
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V



**Technische Daten****GD-CT-BP2837V**

Bildaufnahmeelement :	2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte :	1920 (H) x 1080 (V)
Videonorm :	PAL/NTSC
Empfindlichkeit (Farbe) :	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW) :	0 Lux LED IR on
Shutter-Verschlusszeit :	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Bildintegration:	Ja
Objektivbrennweite :	2,8 ~ 12 mm, motorisiertes Vario-Objektiv
Horizontaler Betrachtungswinkel :	98° (Wide) ~ 32.1° (Tele)
Blendenwert :	F1.2
Objektivart :	Ø14
Farbe/SW :	Automatisch (elektronisch) / Farbe / SW
Bildrate :	1080p@25Bps, 1080p@30Bps
Videoausgänge :	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1,0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR aus
Alarm Eingang/Ausgang :	1/1
Bildschirmenü :	Mehrsprachig
Weissabgleich :	ATW, AWC, Manual
Wide Dynamic Range:	120 dB
Anzahl der Privatzenen :	8 programmierbare Zonen
Max. Zonen für Bewegungserkennung :	4 programmierbare Zonen
Bild Verbesserung:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, Defog, AGC, Smart Digital Zoom, Defect Pixel Correction
Steuerung über Koaxial :	Steuerung über Koaxialkabel
Normen :	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklasse:	IP67, IK10
Betriebstemperatur :	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
Versorgungsspannung :	12 VDC, 24 VAC ±30%, PoC.af
Leistungsaufnahme:	Max. 6 W
Abmessungen :	Ø 145,3 × 124,2 mm (Ø 5,72 × 4,89 inch)
Gewicht :	2000 g (4,4 lb)

**Zubehör:**



GD-BR-AMW16



GD-BR-AWJ06



GD-BR-AMP15



GD-BR-AMF04



GD-BR-AJX06



GD-AC-VB01