




2 MP Fixdome IP-Kamera 2,8~12mm Vario ICR IR LED dWDR H265 GD-CI-BC2626V

- Unterstützt Dual Power PoE/DC12V
- H.265, H.264 & MJPEG-Kompressionsverfahren
- Varioobjektiv: f = 2.8 - 12 mm
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 30m Reichweite
- 2 Megapixel IP-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke



Technische Daten**GD-CI-BC2626V**

Bildaufnahmeelement :	1/2.8" progressive Scan CMOS
Videoauflösung :	1920 x 1080
Empfindlichkeit (Farbe) :	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW) :	0 Lux LED IR on
Shutter-Verschlusszeit :	1/3" ~ 1/100, 000 sec
Bildintegration:	Ja
Objektivbrennweite :	2,8 ~ 12 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel :	98° (Wide) ~ 34° (Tele)
Blendenwert :	F1.6
Objektivart :	Ø14
Befestigung :	Schwenken: 0° bis 355°, Neigen:0° bis 70°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Farbe/SW :	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	Digital WDR
Bild Verbesserung:	BLC, 3D DNR
Tag/Nacht (IR-CUT Filter) :	Automatisch, Zeitplan
Max. IR-Reichweite :	bis zu 30 m
Wellenlänge :	850nm
Interessenbereich :	1 Zone
Bildeinstellungen :	Sättigung, Helligkeit, Kontrast und Schärfe einstellbar über Client Software oder Browser
Videokompression :	Main Stream: H.265+, H.265, H.264+, H.264 Sub-Stream: H.265, H.264, MJPEG
H.264 Profil:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Rate :	32Kbps ~ 8Mbps
Netzwerkprotokoll :	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Bildrate :	Main Stream 50Hz: 25Bps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30Bps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub Stream 50Hz: 25Bps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30Bps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
SD-Karte :	Micro SD/SDHC/SDXC card mit ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Event-Quelle :	Video-Manipulation, Netzwerk getrennt, IP-Adressenkonflikt, Festplatte voll, Festplatte fehlerhaft
Funktionen :	Resetknopf, Antiflicker, Heartbeat, Spiegel, Passwortschutz, Privatzenen, Wasserzeichen, IP- Adressenfilter

Netzwerkanschlüsse :	1x 10/100 Base T/TX PoE (RJ-45)
Videoausgänge :	1x FBAS (1Vss), BNC
Bewegungserkennung:	Aktivitätserkennung
Normen :	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklasse:	IP67, IK10
Standard :	ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI
Betriebstemperatur :	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend
Versorgungsspannung :	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme:	Max. 6 W
Abmessungen :	Ø 141 × 99,9 mm (Ø 5,6 × 3,9 inch)
Gewicht :	800 g (1,76 lb)

Zubehör:

GD-BR-AJX01



GD-BR-AMP08



GD-BR-AWJ01



GD-BR-AMW04